

Ref.: 365316



PISTOLA CONTADORA DIGITAL PRESELECCIÓN PCP30, EXTENSIÓN RÍGIDA 60°, MANUAL 1/4 VUELTA

Pistola contadora volumétrica con registrador electrónico con función de preselección de la cantidad a suministrar. Con acceso rápido a 5 preselecciones en memoria o al histórico de últimos 5 dispensados. Provista de una cámara volumétrica con sistema de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, tecla de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura ergonómica y gatillo de regulación de caudal. Conexión de entrada de fluido con rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada, enfundada en un protector PVC, y una extensión de salida en el otro extremo. Aplicaciones: Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, de engranajes o de diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc. Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos o refrigerantes. En los sectores de automoción, aeronáutico, ferroviario, naval, agrícola, construcción, industrial, minería, equipos pesados, plantas industriales, etc. Modelo con extensión rígida de 60° y boquilla manual de 1/4 de vuelta. Capacidad para medir en Litros, Gallones, Quartos y Pintas

Datos técnicos

Documentación

Más información

Fluidos compatibles	Aceite, Fluido de transmisión, Refrigerante
Máximo caudal a salida libre	30 l/min (8 gal/min)
Precisión	0.005
Máxima presión de salida	100 bar (1450 psi)
Rango de temperatura de trabajo	-10 - 50 °C (14-122 °F)
Tamaño de entrada	1/2"
Entrada de fluido	1/2" BSP (F)
Salida de fluido	1/2" BSP (F)
Tipo de salida	Extensión rígida 60°, boquilla manual 1/4 de vuelta
Contador	Digital Preselección
Unidad de medida	Litros, Galones, Pintas, Cuartos
Materiales de zonas húmedas	Aluminio, Acero, Acero inoxidable (AISI 316), NBR, Acetal, Latón, Acero zincado
Peso	2,19 kg (4,8 lb)

Datos técnicos

Documentación

Más información

Manuales de instrucciones

896846 Instruction book: Preset digital metered control valve, PCP30 series, 30 l/min, no outlet (PDF)

[Descargar](#)

Catálogos

Product brochure: PRESET GUN, 2022 EN (PDF)

[Descargar](#)

Product catalogue: GENERAL EXPORT, 2024 EN (PDF)

[Descargar](#)

Repuestos

Spare part document: PCP3001 365310 (PDF)

[Descargar](#)

Modelos

Código	Fluidos Compatibles	Tamaño De Entrada	Tipo De Salida
365316	Aceite, Fluido de transmisión, Refrigerante	1/2"	Extensión rígida 60°, boquilla manual 1/4 de vuelta
365317	Aceite, Fluido de transmisión, Refrigerante	1/2"	Extensión formable, boquilla manual 1/4 de vuelta
365310	Aceite, Fluido de transmisión, Refrigerante	1/2"	Sin extensión